



INDICE DI COPERTURA	ALTEZZA	COMPARTO MINIMO LOTTIZZABILE	NUMERO DEI PIANI	DISTACCO MINIMO					ACCESSORI	PARCHEGGI PRIVATI	CORTILI: DIMENSIONI MINIME	RECINZIONI	PRESCRIZIONI PARTICOLARI
				DAGLI EDIFICI		DAI CONFINI		DALLE STRADE PUBBLICHE					
				IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA	ASSOLUTO TRA PARETI FINESTRATE	IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA	ASSOLUTO	ASSOLUTO					
mq/mq	ml	no	m/m	mt	m/m	mt	mt	mc/mc	1/20mc				
0,60	1,5 x LARGHEZZA STRADA CON x 7,5	---	2 + SEMINTER. o SOTTOTETTO	---	8,00*	---	4,00*	Δ FILO STRADA o ARRETRARE	---	1	1/2 Δ TEZZO FABBRICATI CON MINIMO DI 4,00 mt	Δ GIORNO o IN PIETRA Δ VISTA h=2,50	* POSSIBILITA' DI DEROGA
0,50	1,5 x LARGHEZZA STRADA CON x 7,5	---	2 + SEMINTER. o SOTTOTETTO	---	8,00*	---	4,00*	IDEM	---	1	IDEM	Δ GIORNO SU FRONTE STRADA h=2,50	* POSSIBILITA' DI DEROGA
---	7,5	INTERA ZONA OMOGENEA	2 + SEMINTER. o SOTTOTETTO	---	8,00	---	4,00	3,00	---	1	---	Δ GIORNO SU FRONTE STRADA h=2,00	PER LE DISTANZE DAL NASTRO STRADALE SI DOVRA' OSSERVARE QUANTO PREVISTO DAL D.M. LL.PP. n° 1404 DEL 1 APRILE 1968
---	---	INTERA ZONA OMOGENEA	---	---	16,00	---	8,00	8,00	---	1	1/20mc	Δ GIORNO SUL FRONTE STRADA h=3,00	IDEM
---	7,5	---	2 + SEMINTER. o SOTTOTETTO	---	12,00	---	6,00	20,00	---	1	---	Δ GIORNO h=2,50	* POSSIBILITA' DI DEROGA
---	8,00	INTERA ZONA OMOGENEA	2 + SEMINTER. o SOTTOTETTO	---	16,00	---	8,00	8,00	---	---	---	Δ GIORNO FRONTE STRADA h=2,50	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Δ GIORNO SUL FRONTE STRADA	* POSSIBILITA' DI DEROGA CON P.P.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	MURI Δ SECCO	* POSSIBILITA' DI DEROGA PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

\* Selez. (comuni in la residenza)  
 Sono da autorizzare  
 - studi prospettivi e laterali, ad ogni situazione  
 - la cui perimetrazione, con tutte le sue parti, sia  
 - rispettata, anche quando si tratti di edifici  
 - esistenti, e allineati  
 (vedi l'elenco degli studi prospettivi e laterali, pag. 419)

